

EVOLUTION RMS IP



Alimentations électriques sécurisées avec batteries en rack 19'' 2U - Management IP

12 V DC • 24 V DC • 48 V DC

Communication à distance par IP et afficheur numérique

Les alimentations sécurisées de la gamme EVOLUTION RMS IP fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour toutes les installations en rack 19 pouces.



Rack 2U - face avant
483 x 89 x 395 mm



Rack 2U - face arrière
483 x 89 x 395 mm

Fonctions principales

- ∨ Contrôle et reporte les états de fonctionnement par IP
- ∨ Contrôle de la présence de la batterie.
- ∨ Protège la batterie en fin de décharge.
- ∨ Affichage des états en face avant.

Les + des modèles RMS IP

- ∨ 5 sorties utilisations fusibles.
- ∨ Tous les connecteurs sont débrochables.
- ∨ Protection foudre intégrée.
- ∨ Produit entièrement protégé, avec connectiques arrières.

DESIGNATION	POIDS - kg	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
EVOLUTION RMS IP 12V			
RMS IP 12V 8A 16A UTIL	3,7 kg	483 x 89 x 395	1521634000
RMS IP 12V 16A 32A UTIL	4,7 kg	483 x 89 x 395	1523234000
EVOLUTION RMS IP 24V			
RMS IP 24V 4A 10A UTIL	3,7 kg	483 x 89 x 395	1541034000
RMS IP 24V 10A 16A UTIL	4,7 kg	483 x 89 x 395	1541634000
EVOLUTION RMS IP 48V			
RMS IP 48V 2A 4A UTIL	3,7 kg	483 x 89 x 395	1580434000
RMS IP 48V 4A 10A UTIL	4,7 kg	483 x 89 x 395	1581034000