

Chargeurs en rack 19" 2U pour baie de sonorisation de sécurité
Evacuation

24 V DC • 48 V DC



Certifiés Norme métier EN 54-4/A2

“Systèmes de détection et d’alarme incendie”

Certificats téléchargeables sur www.slat.com

Communication par LED en façade • Contact Sec

Les chargeurs de batteries SONaes associés à une batterie permettent le secours des installations de sonorisation de sécurité pour l'évacuation des bâtiments.



Rack 2U - face avant
483 x 89 x 399 mm



Rack 2U - face arrière
483 x 89 x 399 mm

Fonctions principales

- ~ Accepte des courants d'alarme de 40 à 150 A.
- ~ Contrôle la présence et l'impédance de la batterie.
- ~ Protège la batterie des variations de température et des décharges profondes.
- ~ Reports d'alarmes sur contacts secs et en local.

Les + de la gamme SONaes

- ~ Jusqu'à 6 sorties amplificateur 40 A et 3 sorties auxiliaires indépendantes fusibles.
- ~ Tous les connecteurs sont débrochables.
- ~ Produit entièrement protégé, avec connectiques arrière.
- ~ Protection foudre intégrée.

DESIGNATION	POIDS - kg	DIMENSIONS - L x H x P (mm)	CODE
SONAES 24V			
SON 24V 6A MS 40 RACK	3,1 kg	483 x 89 x 355	4540633000
SON 24V 12A MS 150 RACK	5,4 kg	483 x 89 x 399	4541233000
BATTERIES FRONTALES 24V			
BAT FRONT 24V 100Ah +CABLOT	75 Kg	1 plateau	6540000100
BAT FRONT 24V 150Ah +CABLOT	110 Kg	1 plateau	6540000150
SONAES 48V			
SON 48V 12A MS 150 RACK	6,0 kg	483 x 89 x 399	4581233000
BATTERIES FRONTALES 48V			
BAT FRONT 48V 100Ah +CABLOT	142,4 kg	1 plateau	6580000100
BAT FRONT 48V 150Ah +CABLOT	208,0 kg	1 plateau	6580000150